CHAROFIL®
CANALIZANDO TUS PROYECTOS

MODELO

Peralte/ 116 mm - Ancho/ 150 mm

VISTA 3D



NORMAS DE REFERENCIA

CERTIFICACIÓN OFICIAL MEXICANA ANCE

NMX-J-511-2011

APROBACIÓN NORMA OFICIAL MEXICANA DE INSTALACIONES ELECTRICAS

NOM-001-SEDE-2012

NORMAS DE REFERENCIA NACIONALES

NMX-I-279
NMX-D-122
NMX-004
NMX-I-248
NMX-H-074
NMX-013

NORMAS DE REFERENCIA INTERNACIONALES

ANSI/TIA 569
ASTM 635A
NF A 91-102
NFX 41002
NEMA VE 1
NFPA 70E
NF A 91-122
NF A 91-121
NFEN 12330
NEMA VE2

CARACTERÍSTICAS

TIPOS DE ACABADO.

- Electrozincado
- Galvanizado por inmersion en caliente
- Recubrimiento en Epóxico
- Tropicalizado
- Recubrimiento de PVC

ALEACIONES.

- Acero inoxidable (304L y 316L)
- Zinc + Aluminio

TOTAL DE HILOS POR CHAROLA

- 31 Hilos sentido corto
- 11 Hilos sentido largo

CÓDIGO.

- MG-50-442EZ
- MG-50-442EP
- MG-50-242GAC
- MG50642I304L
- MG50842I316L
- MG50242GACPVC
- MG-50-442TRO
- MG-50-942BM

CAPACIDAD DE CARGA

- 70.00 Kg/m entre apoyos a 1.50 m
- 54.00 Kg/m entre apoyos a 1.80 m

INFORMACIÓN FÍSICA

- Longitud por tramo: 3000 mm
- Hilo longitudinal: Ø 3.9 cada 50 mm
- Hilo transversal: Ø 4.5 cada 100 mm
- Aumenta dimenciones PVC ± 1.01/1.5 mm
- Peso neto: 4.802 Kg.

NOM · ANCE · UL Underwriters Laboratories · LAPEM CFE · RoHS · HECHO EN MÉXICO · NYCE Seguridad y Confianza

DIFERENCIAS COMPETITIVAS

Doble hilo

Borde de seguridad

Uniones rápidas

Mayor área de cableado

VISTA FRONTAL